

## HOT PROTECTOR

Ochrona liny



Przed użyciem produktu zapoznać się uważnie z niniejszą instrukcją i zachować ją.

### UŻYTKOWANIE

- Ten produkt jest przeznaczony do podstawowej ochrony odcinka liny przed niewielkim tarcieniem, iskrami podczas spawania, szlifowania i krótką ekspozycją na wysokie temperatury
- Unikać kontaktu z ostrymi krawędziami lub tnącymi.
- Upewnić się, że Hot Protector ma wystarczającą długość do zabezpieczenia odcinka liny wymagającego ochrony. W razie potrzeby użyć większej liczby ochron Hot Protector.
- Elementy wchodzące w skład układu asekuracyjnego (uprząże, karabinki, bloczki...), muszą spełniać odpowiednie normy bezpieczeństwa i być używane ze świadomości ograniczeń ich użytkowania w systemie chroniącym przed upadkiem z wysokości.
- Sprawdzić kompatybilność tego produktu z innymi elementami systemu bezpieczeństwa.
- Sprzęt ten powinien być przydzielany indywidualnie osobie kompetentnej przez cały okres życia systemu.

### OSTREŻENIA

- Sprawdzić linę i Hot Protector przed założeniem. Upewnić się czy ochrona jest odpowiednia.
  - Po założeniu upewnić się, że Hot Protector ma odpowiednią długość. Zapięcia Velcro lub zaczepy muszą być zapięte.
  - Podczas użytkowania sprawdzać dopasowanie i pozycję Hot Protector.
  - Hot Protector składa się włókna chroniącego przed wysoką temperaturą i arkusza aluminium
  - Hot Protector może wytrzymać krótkotrwałą ekspozycję na temperaturę do 400°C.
- Liny zgodne z normami EN892 i EN1891 nie mogą być normalnie używane w temperaturze powyżej 80 °C.
- Zapięcia używane do zamknięcia Magnetic Hot Protector, działają w wyższych temperaturach niż punkt zniszczenia Hot Protector.
  - Przed i w trakcie użytkowania należy brać pod uwagę możliwości wystąpienia sytuacji awaryjnych i przewidzieć niezbędne działania ratownicze.

### KONSERWACJA

- Należy unikać zbędnego wystawiania na promieniowanie UV. Przechowywać w cieniu z dala od źródeł ciepła i wilgoci. Stosować się do ww. zaleceń również podczas transportu.
- Hot Protector nie powinien mieć styczności z produktami chemicznymi, w szczególności z kwasami, które mogą zniszczyć włókna, bez widocznych tego oznak.
- Zanieczyszczony produkt należy umyć w zimnej wodzie, ewentualnie z dodatkiem środków piorących przeznaczonych do delikatnych tkanin i przy pomocy szczotki z włosiem syntetycznym. Do dezynfekcji używać wyłącznie środków, nie mających żadnego wpływu na substancje syntetyczne.
- Zamoczony produkt, zarówno wskutek użytkowania, jak i mycia, należy wysuszyć w cieniu, z dala od źródeł ciepła.
- Przed i po każdym użyciu sprawdzać stan produktu.
- Ten produkt musi być dokładnie kontrolowany co 3 miesiące (przy częstym użytkowaniu), co 1 rok przy użytkowaniu okazjonalnym.
- Modyfikacje lub naprawy są niedozwolone.
- Nigdy nie ukrywać uszkodzeń przy pomocy taśmy samoprzylepnej.
- Produkt jest produktem indywidualnym, należy brać pod uwagę możliwość spowodowania poważnych, choć niewidocznych jego uszkodzeń przy okazji użytkowania przez osoby trzecie.
- W razie pożyczania produktu należy produkt dokładnie skontrolować.

## **OKRES UŻYTKOWANIA**

- Żywotność = czas przechowywania przed pierwszym użyciem + czas użytkowania.
- Czas przechowywania produktu: w dobrych warunkach produkt może być przechowywany przez 5 lat przed pierwszym użyciem, bez wpływu na przyszły okres użytkowania
- Potencjalny czas użytkowania tego produktu wynosi 10 lat. Uwaga: jest to potencjalny czas użytkowania. Może się zdarzyć, że Hot Protector zostanie w istotny sposób uszkodzony już przy pierwszym jej użyciu. Kontrola określa kiedy produkt powinien zostać wycofany z użytkowania. Łącznie okres użytkowania i przechowywania nie może przekraczać 15 lat.

### **Hot Protector musi zostać wycofany jak najszybciej jeżeli:**

- przegląd wskazuje na uszkodzenie
- była w kontakcie z agresywnymi substancjami chemicznymi
- zachodzi obawa co do jej bezpieczeństwa

## **OSTRZEŻENIA**

- Hot Protector nie jest sprzętem ochrony indywidualnej. Nie gwarantuje ochrony liny przed wszystkimi rodzajami tarcia, wysokimi temperaturami lub skażeniem chemicznym.
- Nigdy nie używać Hot Protector jako jedynej ochrony przed wysoką temperaturą, ostrym krawędziami, rozpuszczalnikami i substancjami korozyjnymi.
- Jeżeli Hot Protector został uszkodzony w wyniku działania wysokich temperatur, kompetentna osoba musi zbadać jego stan i stan liny. W razie najmniejszych wątpliwości, należy produkty wycofać z użytkowania.
- Nie używać Hot Protector jako lonży.
- Nigdy nie dopuszczać by Hot Protector lub jego zapięcie zakłócało działania lub otwarcie przyrządu wpiętego w linę.
- Nie dopuszczać do tarcia pomiędzy linami przesuwającymi się a zainstalowanymi na sztywno.
- W niniejszej instrukcji przedstawiono kilka przykładów błędnych zastosowań produktu. Istnieje wiele możliwości złego użycia liny. Trudno je wszystkie wymieniść, a nawet przewidzieć.
- Prace wysokościowe, oraz inne tego typu działania, są z samej swej natury niebezpieczne i mogą prowadzić do poważnych uszkodzeń ciała, a nawet śmierci.
- Posługiwać się produktem mogą tylko osoby odpowiednio przeszkolone, kompetentne i zdające sobie sprawę z niebezpieczeństw z tym związanych lub pod bezpośrednią kontrolą takich osób.
- Użytkownik produktu jest w pełni odpowiedzialny za zapewnienie sobie przeszkolenia w zakresie stosowania odpowiednich technik i środków bezpieczeństwa
- Niezastosowanie się do powyższych ostrzeżeń może prowadzić do poważnych uszkodzeń ciała, a nawet śmierci.
- Używanie sprzętu z „drugiej ręki” jest bardzo niewskazane.

## **GWARANCJA BEAL**

Produkt ten posiada 3-letnią gwarancję dotyczącą wszelkich wad materiałowych i produkcyjnych. Ograniczenia gwarancji: normalne zużycie, modyfikacje i przeróbki, niewłaściwe przechowywanie, uszkodzenia powstałe w związku z wypadkami, zaniedbania oraz zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem nie podlegają gwarancji.

### **Odpowiedzialność**

BEAL nie bierze odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje, bezpośrednie czy pośrednie oraz jakiegokolwiek szkody, zaistniałe w związku z użytkowaniem tego wyrobu.

**Importer:** MFC Tech, Mników 389, 32-084 Morawica.  
tel. 12 268 31 55, [www.beal.pl](http://www.beal.pl)